



## Aqua Möbel

Для здорового климата в помещении

**Alpina Водоразбавляемый лак для мебели - в желаемом Вами оттенке древесины**

### Описание продукта:

#### Альпина Аква Мёбель

бесцветный лак для мебели, а также для других деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. (Для паркета следует использовать лак Alpina Parkett). Подходит для лакированных, лессированных деревянных поверхностей, необработанного дерева внутри и снаружи помещения, обеспечивает прекрасную защиту от влаги. Для здоровой жизни.



ColorMix

## КРАТКИЙ ОБЗОР

### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

### Преимущества продукта:

Для здорового климата в помещении  
Идеально сохраняет текстуру дерева  
Отличная защита от влаги  
Прекрасно очищается

### Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую, не желтеющую и износоустойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная атмосферостойкость и устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

### Пригодные подложки:

мебель и другие изделия из дерева.  
Старые покрытия с несущей способностью из лака, эмали и лессировки.

### Цветовые тона/ колеровка:

прозрачный; колеруется машинным способом в системе ColorMix в оттенке древесины.

### Степень глянца:

глянцевый и шелковисто-матовый

### Инструмент / температура / нанесение:

Наносить краскопульт, кистью / валиком для акриловых эмалей.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.  
Инструменты после использования очистить водой с мылом.

### Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2 часа. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

### Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Aqua Möbel в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Grundierung für Holz. Продукт хорошо размешать.  
Расход: 120 мл/м<sup>2</sup> на слой.

### Структура покрытия /разбавление:

**грунтовочный слой снаружи:**  
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно  
**промежуточный слой и финиш:**  
Alpina Aqua Möbel неразбавленно.

### Состав:

дисперсия акрилата, вода, гликоли/гликолевые эфиры, добавки.  
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/d): 130 г/л. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

## Aqua Möbel

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

| Основание                      | Применение       | Подготовка основания             | Грунтовка  | Промежуточное покрытие | Заключительное покрытие |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Дерево, материалы из древесины | внутри           | прошлифовать / очистить          | Alpina Aqua Möbel, разбавленный на 10-15%                                | Alpina Aqua Möbel      | Alpina Aqua Möbel       |
|                                | снаружи 1)       | прошлифовать / очистить          | Alpina Grundierung für Holz  | Alpina Aqua Möbel      | Alpina Aqua Möbel       |
| Прочные старые покрытия        | внутри / снаружи | прошлифовать/ щелочное травление | Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать. | Alpina Aqua Möbel      | Alpina Aqua Möbel       |

1) При наружных работах на дереве применять только в местах, защищенных от непосредственного климатического воздействия, т.к. нет защиты от УФ.

#### Расход

|                   | Нанесение | Нанесение | Нанесение |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| мл/м <sup>2</sup> | 100-120   | 100-120   | 100-120   |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Внимание

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### ТИ № 435\_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

#### КОНТАКТ

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Lāike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti  
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija  
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, Lietuva