


## Rhenocoll Rhenowood Eco Base грунт-пропитка на водной основе для дерева

**Спецификация:** проникающий грунт-пропитка на водной основе для дерева. Применяется внутри и снаружи дома для обработки всех типов деревянных поверхностей без контакта с землей. Предохраняет древесину от синевы, плесени и гнили. Выравнивает впитывающую способность поверхности древесины. Улучшает равномерность последующей окраски и продлевает срок службы окрашенных поверхностей. Бесцветный, может колероваться.

**Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья содержит безопасную концентрацию биоцидов против бактерий, плесени, грибка и гниения.**

<b>иммунизированный</b>	❖	<b>натуральный</b>	❖	<b>безопасный</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ предназначен для профессионального использования</li><li>✓ не содержит вещества вызывающие рак</li><li>✓ не содержит микропластик</li><li>✓ безопасно для человека и животных</li><li>✓ активная защита окружающей среды, воды, почвы путем исключения использования токсинов</li><li>✓ защищено международным патентом</li></ul>				 <p>Protective shield естественная иммунизация</p>

**Нанесение:** кистью, распылением, окунанием, обливом.

**Поставляемая форма / цвет:** бесцветная и под колеровку в лессирующие оттенки

**Расход:** по строганной поверхности 80 – 120 мл/м<sup>2</sup>

**VOC 2010:** Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 19 g/L.

### Указания по применению:

Нанесение: без разбавления

Очистка инструмента: водой

Рабочая температура: не ниже +5° C, влажность древесины не более 25 %

Сушка: при + 20°C и 65-75% RH в зависимости от толщины нанесения сухая через 30-60 мин. Через 4 часа возможно нанесение следующего слоя.

Атмосферостойкость: не рекомендуется, как самостоятельное покрытие для наружных работ.

Общая рекомендация: перед применением и после длительных пауз перемешать, не смешивать с органорастворимыми

продуктами.

Точка воспламенения: отсутствует.

**Маркировка (EG) Nr. 1272/2008:** смотри паспорт безопасности.

**ADR/GGVS:** не опасно

**Указания по безопасности:** при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции. Подходит для применения в производственных цехах.

**Хранение:** при температуре от +5 °С до + 30 °С хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце.

**Поставляемые ёмкости:**

- 1 л. ведро
- 5 л. ведро
- 20 л. ведро

**Сервис:**

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении.

**Тел.: +49 (0)6384 - 99 38 - 0**

**Факс: +49 (0)6384 - 99 38 - 112**

**E-Mail: [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)**

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведенных нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок