


Rhenocoll Rhenowood Terrace Color лессирующее масло на водной основе для террасных досок

Спецификация: лессирующее масло на водной основе на базе натурального масла для деревянных поверхностей террас, садовой мебели, балконов, причалов. Не содержит ядов и токсинов за счет использования минеральных компонентов Geneseproy. Экологическая чистота выше класса M1. Не образует пленки, глубоко пропитывает и защищает древесину от влаги и растрескивания, колерованное масло защищает от УФ. Не требует перешлифовки при повторных нанесениях.

Безопасный для здоровья людей инновационный продукт с эффектом иммунизации древесины. Запатентованный выбор сырья исключает использование биоцидов, токсинов и ядов против бактерий, плесени, грибка и гниения.

иммунизированный	натуральный	безопасный
<ul style="list-style-type: none">✓ предназначен для профессионального использования✓ не содержит вещества вызывающие рак✓ не содержит изотиазолинон и микропластик✓ безопасно для человека и животных✓ активная защита окружающей среды, воды, почвы путем исключения использования токсинов✓ защищено международным патентом		

Особенности продукта: не имеет высокой прочности на механическое истирание. Время высыхания у продуктов на основе натуральных масел является длительным процессом и до полного высыхания следует избегать нагрузок и попадания атмосферных осадков. Рекомендуется обновление, обычно через 2 – 3 года по мере износа.

Поставляемая форма: в качестве базисного продукта для колеровки в лессирующие цвета

Степень глянца: матовый продукт

Нанесение: кистью или втиранием. Для лучших результатов рекомендуется предварительная обработка древесины пропиткой Rhenocoll Rhenowood Eco Base. Возможно многократное нанесение, ремонтная покраска выполняется без перешлифовки. Поверхность должна быть сухой и чистой. Перед использованием хорошо перемешать. Наносить в неразбавленном виде плоской кистью по направлению волокон древесины не толстыми слоями. Излишки масла убрать кистью или ветошью, избегать образования блестящей пленки.

Расход: по строганным поверхностям 60 – 80 мл/м² на каждый рабочий проход

VOC: Kat. F / Basis Lm / Max Wert 700 g/L / IST Wert <1 g/L

Очистка инструментов: кисти и тряпочки промыть водой, хранить в воде
Условия обработки: температура не ниже +5° С, влажность древесины до 20-25 %

Время высыхания: при + 20°С и 65-75% RH сухая на отлип через 1-2 часа. Нанесение второго слоя через 24 часа. При повышенной влажности и низкой температуре время сушки замедляется.

Общая рекомендация: перед применением и после длительных пауз перемешать, не смешивать с органорастворимыми продуктами.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце.

Важно: возможно самовоспламенение ветоши (самоокисление). Использованную ветошь хранить в воде или в закрытой металлической ёмкости.

Маркировка согласно (EG) Nr. 1272/2008: не требует маркировки
ADR/GGVS: не опасно

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Поставляемые ёмкости:

- 1 л. банка
- 5 л. ведро
- 20 л. ведро

Сервис:

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении:

Тел.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Факс: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок